Módulos de computadora ECMG2 para señalización digital interactiva

La pantalla táctil Elo Interactive Digital Signage (IDS) permite una mayor participación del cliente y experiencias de marca envolventes al agregar una dimensión nueva y emocionante a la señalización digital de transmisión tradicional: el poder del tacto. Los módulos de computadora ECMG2 de Elo, disponibles para su uso con las pantallas táctiles IDS de Elo 3201L, 4201L, 5501L y 7001L son ideales para la entrega de medios interactivos y la colaboración en línea para entornos de oficina modernos. Los módulos de computadora están disponibles en una selección de dos modelos: ECMG2-i3 basado en un procesador Intel® Core i3 de 3.3GHz y gráficos HD2500; y ECMG2-i5 basado en un procesador Intel Core i5 de 2,9 GHz (3,6 GHz máx. Turbo) y gráficos HD4000.
Las capacidades de administración y seguridad centralizadas de Microsoft® Windows® garantizan la compatibilidad con muchos servidores de administración de contenido y consolas basadas en la web para una conexión perfecta con Internet, marketing digital, pizarra interactiva, directorio de construcción, recepcionista virtual y punto de información (POI) aplicaciones
Los módulos informáticos de ECMG2 pueden admitir la partición óptima del contenido almacenado en la red y en caché local, lo que permite a los desarrolladores monitorear e implementar contenido a través de conexiones de dispositivo a dispositivo o web.

- Integra la computación táctil con la señalización digital interactiva.
- Procesadores Intel Core i3 / i5 que ejecutan Microsoft Windows
- Plataforma de colaboración, pizarra digital, directorio de construcción, recepcionista virtual y otras aplicaciones.
- Garantía global de 3 años.

Beneficios:

- Una solución informática totalmente autónoma cuando se combina con las pantallas táctiles Elo IDS
- El hardware de calidad profesional proporciona una durabilidad mejorada
- Intel Core i3 y Core i5 con gráficos de gama alta permiten experiencias interactivas ricas en medios
- Disco duro de acceso rápido para una fácil obtención de imágenes iniciales y servicio de campo.
- La plataforma Microsoft Windows ofrece la máxima compatibilidad.

Acerca de Elo

Los fundadores de Elo fueron pioneros en la pantalla táctil hace más de 40 años. En la actualidad, Elo Touch Solutions es un proveedor global líder de tecnología táctil, productos y soluciones de la industria. La cartera de Elo abarca la selección más amplia de componentes OEM para pantallas táctiles, monitores táctiles y computadoras todo en uno para satisfacer los exigentes requisitos de diversos mercados, que incluyen máquinas de juego, sistemas de hospitalidad, automatización industrial, quioscos interactivos, atención médica y equipos de oficina. Terminales de puntos de venta, expositores minoristas y aplicaciones de transporte. La experiencia táctil de Elo siempre ha representado calidad, confiabilidad e innovación con más de 20 millones de instalaciones en todo el mundo.

Información sobre pedidos

Modelo	Número de pieza	Procesador	RAM	HDD	OS
ECMG2-i3	E776797	Intel Core i3 3.3GHz HD2500	2GB	320GB	No OS
	E487570	Intel Core i3 3.3GHz HD2500	2GB	320GB	Windows 7
ECMG2-i5	E272400	Intel Core i5 3.6GHz HD4000	4 GB	320GB	No OS
	E584199	Intel Core i5 3.6GHz HD4000	4 GB	320GB	Windows 7
	E009007	Intel Core i5 3.6GHz HD4000	4 GB	320GB	Windows 8.1

Presupuesto		
Dimensiones del módulo	Ancho: 10.8 "(274 mm) Profundidad: 9.8" (248 mm) Altura: 1.8 "(45.7 mm)	
Procesador	Intel Core i3 i3-3220 3.30 GHz 3MB Intel® Smart Cache 5 GT / s DMI	Intel Core i5 i5-3475S 2.9GHz (3.6 GHz turbo máx.) 6MB Intel® Smart Cache 5 GT / s DMI
Chipset	Chipset Intel® H61 Express	
Vídeo	i3 - Intel® HD 2500 i5 - Intel® HD 4000	
BIOS	AMI	
Memoria (RAM) Estándar / máx. / Ranuras	i3 - 2GB DDR3 SO-DIMM en 1 de 2 ranuras i5 - 4GB DDR3 SO-DIMM en 1 de 2 ranuras (ampliable hasta 8GB MAX SO-DIMM DDR3-1333 / 1600 (PC3-10600)	
Disco duro	HDD SATA FORMATO AVANZADO (AF) DE 320GB 2.5 "	
Sistemas operativos compatibles	Sin sistema operativo Microsoft Windows 7 Professional (32 bits) Microsoft Windows Embedded 8.1 Industria (64 bits)	
Idiomas	Windows 7 / 8.1: 35 grupos de idiomas: árabe, portugués de Brasil, búlgaro, chino (simplificado), chino (tradicional), chino (Hong Kong), croata, checo, danés, holandés, inglés, estonio, finlandés, francés, alemán, Griego, hebreo, hindi, húngaro, italiano, japonés, coreano, lituano, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, serbio latín, eslovaco, esloveno, español, sueco, tailandés, turco, ucraniano	
Puerto USB (s)	4 x puertos tipo A	
Puerto (s) Ethernet	1 x LAN RJ45 (Gigabit)	
Puerto (s) de audio	Entrada de micrófono, línea de salida	
E / S trasera (resumen de todos los puertos anteriores)	4 puertos USB tipo A 1 puerto Gigabit Ethernet LAN RJ45 3 jacks TRS de 3,5 mm para entrada de audio, salida de audio, entrada de micrófono	
Reloj en tiempo real	Batería reemplazable de iones de litio para reloj.	
Fuente de alimentación	Potencia suministrada por la pantalla interactiva de señalización digital	
Peso	Actual: 4.47 lb (2.03 Kg) Envío: 6.4 lb (2.9 Kg)	

Dimensiones de la caja de envío	Ancho: 15.4 "(392 mm) Profundidad: 14.25" (362 mm) Altura: 5.1 "(130 mm)
Temperatura	Funcionamiento: 0 ° C a 40 ° C (32 ° F a 104 ° F) Almacenamiento: -20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F)
Humedad (sin condensación)	Funcionamiento: 20% a 80% Almacenamiento: 5% a 95%
Aprobaciones de agencias	US UL, FCC; Canadá cUL, IC; Europa CE; Japón VCCI; Taiwan BSMI; Corea KC; CB internacional
Garantía	3 años
MTBF	50,000 horas demostradas